



IGNIFUGACIONES GENERALES®

Protección pasiva contra el fuego
Protección anticorrosiva



info@ignifugacionesgenerales.com - www.ignifugacionesgenerales.com

Crta. Antiga d'Amer, 10-12
(Pol. Ind. Domeny)
17007 (Girona)

CONTROL DE CALIDAD DE LAS APLICACIONES

● CONTROL DE CALIDAD EN LA APLICACIÓN.

Para conseguir un resultado de los trabajos que satisfaga sus expectativas, es necesario controlar las condiciones atmosféricas para evitar condensaciones, falta de curado, etc.

Los parámetros a controlar antes de los trabajos y durante los trabajos son la humedad relativa, la temperatura ambiente, la temperatura del sustrato y las condiciones meteorológicas.

Otro punto fundamental es la medición de espesores de los recubrimientos aplicados. Nuestros aplicadores mientras hacen los trabajos, realizan los controles en húmedo mediante "pintas" teniendo en cuenta los sólidos en volumen de cada uno de los productos.

Una vez la aplicación está seca, y por tanto sólo quedarán los sólidos en volumen, nuestros jefes de obra y supervisores harán el control del tratamiento mediante medidores electromagnéticos, que de una manera fiable y precisa supervisarán los trabajos que nos han sido contratados.

● CONTROL DE CALIDAD TRAS LA APLICACIÓN.

En función del nivel de exigencia y servicio a que esté destinado el tratamiento, y según el criterio del departamento técnico de la industria, así como de nuestro departamento de ingeniería si lo cree conveniente, se pueden hacer una serie de controles adicionales y posteriores a la aplicación para garantizar aún más el tratamiento aplicado:

- Adherencia.
- Formación de película.
- Grado de curado.
- Evaluación de la degradación del recubrimiento.
- Pintura descolgada.
- Cantidad de sales solubles.



Barcelona	93 573 81 91
	93 573 72 46
Girona	972 17 23 53
	972 17 21 38
Lleida	973 24 17 71
	973 22 86 13
Tarragona	977 76 25 05
	977 76 25 41