

MORTEROS



MORTEROS CEMENTOSOS PARA FUEGOS DE HIDROCARBUROS





- Sus áreas de protección son estructuras de equipos y tuberías.
- En este tipo de instalaciones, la virulencia de los fuegos es muy diferente a los fuegos celulósicos, ya que una vez que se produce una fuga de combustible (gas, petróleo, líquidos inflamables, etc...) se genera fuego y se propaga muy rápidamente. En cuestión de minutos, los elementos en estado crítico - si no están convenientemente protegidos - se rompen y se termina agregando más combustible al fuego de una manera muy rápida.
- Estas aplicaciones se pueden realizar en los talleres antes de montar la estructuta, o bien in situ, en obras en proceso de reforma y mejora.
- Para la aplicación de estos morteros, es necesario previamente la colocación de una malla metálica fijada sobre los soportes mediante clavos electrosoldados.
- El mortero para hidrocarburos está homologado por Underwriters Laboratories y clasificado para uso interior y exterior, bajo normas UL -263 y UL- 1709.





IGNIFUGACIONES GENERALES, S.L. es empresa aplicadora certificada.

CAMPOS DE APLICACIÓN

RESULTADOS OBTENIDOS

PROTECCIÓN DE ELEMENTOS PARA FUEGOS HIDROCARBUROS

Hasta R-240

 Barcelona
 93 573 81 91

 93 573 72 46

 Girona
 972 17 23 53

 972 17 21 38

 Lleida
 973 24 17 71

 973 22 86 13

 Tarragona
 977 76 25 05

 977 76 25 41

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DENSIDAD	640 a 880 kg/m3 (en función del producto)/
COLOR	GRIS

At. Cliente t 902 36 22 61 f 902 36 22 64